

Thin Client basado en la tecnología Intel Atom®

Potencia y flexibilidad

SC-T45



El Thin Client ViewSonic® SC-T45 emplea el poderoso Intel Atom® N2800 con sistema operativo Windows® 7 Embedded Standard. El SC-T45 está optimizado para todos los protocolos remotos de red más importantes como Citrix® ICA/HDX, PCoIP™ acelerado por software y Microsoft® RemoteFX™, lo que lo convierte en una solución de virtualización versátil con infinitas posibilidades. El SC-T45 tiene toda la potencia necesaria para manejar una gran parte del procesamiento local y la generación de gráficos y la flexibilidad para funcionar como dispositivo sin estado en una infraestructura basada en VDI. El SC-T45 también ahorra espacio y energía ya que consume sólo 14 W y se puede acoplar fácilmente a cualquier monitor de compatibilidad VESA con el soporte VESA incluido. El Thin Client SC-T45 es la solución perfecta para compañías que buscan los beneficios de un rendimiento propio de una PC, combinado con capacidades simplificadas de administración y un menor costo total de propiedad. Los Thin Clients de ViewSonic son la opción inteligente para optimizar cualquier despliegue de equipos de escritorio virtuales.

Poderosa combinación informática

Con un procesador Intel Atom y sistema operativo Windows 7 Embedded Standard, el SC-T45 está lo suficientemente equipado para ocuparse de las demandas más exigentes del procesamiento virtual y local, incluidas las aplicaciones de uso intensivo de gráficos en formatos 2D y 3D.

Fácil despliegue y administración

Despliegue usuarios hasta 5 veces más rápido que los clientes tradicionales que usan PC y disfrute de capacidades de administración más simples sin la necesidad de implementar parches y actualizaciones del sistema constantemente.

Diseño flexible

Prepare su red para el futuro con este Thin Client flexible y podrá estar seguro de mantenerse activo, incluso si se modifican sus necesidades relacionadas con la virtualización. El SC-T45 es la oferta más flexible de ViewSonic para ofrecer compatibilidad con MS, Citrix o VMware® View.

Administración segura y simplificada

La conectividad a través de Microsoft Windows Embedded Device Manager ayuda a aprovechar todas las características de la plataforma Microsoft System Center Configuration Manager. Además, el software gratuito de administración de dispositivos de ViewSonic (ViewSonic Device Management, VDM) ofrece a los administradores informáticos una interfaz potente para facilitar la instalación.

Bajo costo total de propiedad

Más fácil y rápida implementación, manejo simplificado y una mayor confiabilidad y seguridad conllevan a los beneficios y la eficiencia del SC-T45 de ViewSonic, para un menor costo de propiedad.

Thin Client basado en la tecnología Intel Atom®

SC-T45



Aplicaciones

- Entidades gubernamentales y educativas que pretenden reducir el costo total de propiedad
- Informática empresarial con Thin Client/Zero (Citrix, VMware, Microsoft)
- Clientes de los ámbitos de las finanzas y la medicina con mayores requisitos de seguridad



Accesorios opcionales

- Teclado y mouse USB VMP10B_KM1ES05
 Adaptador USB inalámbrico WPD-100

Especificaciones

NÚCLEO	Tipo de procesador de la CPU Velocidad del procesador de la CPU	Intel Atom N2800 Dual Core 1,87 GHz
GRÁFICOS	Conjunto de chips para gráficos Resolución	Intel NM10 1920 x 1200 (Integrada en el conjunto de chips principal)
MEMORIA	Sistema Almacenamiento	DDR3 2 GB a 1066 MHz Flash de 4 GB
SOFTWARE	Sistema operativo Administración Protocolos Estándar de red	Windows Embedded Standard 7 Administrador de dispositivos ViewSonic / Configuración de clientes ViewSonic Citrix ICA/HDX 13.1 / VMware View 5.01 / Microsoft RDP 8.0 con RemoteFX / PCoIP (acelerado por software) Navegador local / Reproductor multimedia / Gigabit Ethernet / DHCP / SSL / PPPoE / Wake on LAN
COMUNICACIONES	Ethernet Conectividad inalámbrica	10/100/1000 MB 802.11 b/g/n con adaptador USB inalámbrico opcional (WPD-100)
CONECTOR	USB Salida de video LAN Entrada para micrófono Auricular Alimentación	USB 2.0 (2 al frente, 2 atrás) DVI-D (x1) / VGA RJ45 (x1) Mini jack de 3,5 mm (x1) Mini jack de 3,5 mm (x1) Entrada de CC

ALIMENTACIÓN	Voltaje Consumo	2 V CC; 3 A, 36 W 14 W (tip.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	32–104°F (0–40°C) 10–90% (sin condensación)
DIMENSIONES (An. x Al. x Prof.)	Físicas con base Embalaje	1,6 x 5,6 x 4,1 pulg. / 39,5 x 143 x 103 mm 7,9 x 5,0 x 6,2 pulg. / 200 x 128 x 157 mm
PESO	Neto Bruto	1.2 lb. / 0.5 kg 2.5 lb. / 1.1 kg
MONTAJE DE PARED	VESA®	100mm x 100mm
REGULACIONES		FCC/NRTL, ENERGY STAR®, EPEAT de plata, WEEE, cumple con RoHS, cumple con REACH
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años sobre piezas y mano de obra

¿Qué hay en la caja?

Thin Client SC-T45, cable de alimentación, adaptador de alimentación, soporte de montaje para base/montaje VESA, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. Las selecciones, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. VMware y VMware Ready son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Intel Atom y los logotipos de Intel Atom Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2014 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17618-00B-01/15]